



PCC/SB

Versailles le 18/10/2006.

INFO-TECH CITROËN C2 Super 1600 N° 30/06

Objet : Rodage transmissions.

Chers clients,

Nous vous sensibilisons sur le fait que les transmissions neuves de votre C2 Super 1600 doivent être rôdées, avant de subir une utilisation de type course.

Pour se faire, nous vous conseillons la méthode suivante :

Phase 1 :

Voiture sur chandelles, roues avant montées.

Moteur tournant, 6^{ème} rapport engagé, consigne de régime de 3000, roues droites.

Durée phase 1 = 5 minutes.

Phase 2 :

Idem à phase 1, mais en braquant successivement les roues de gauche à droite, avec un angle de volant de $\frac{1}{4}$ maximum, et ce par périodes de 5 secondes.

Ex : braquage à gauche de $\frac{1}{4}$ de volant, durée 5 secondes, revenir au centre et braquage à droite de $\frac{1}{4}$ de volant, durée 5 secondes.

Durée phase 2 = 5 minutes.

Phase 3 :

Idem à phase 2, mais l'angle volant passe à $\frac{1}{2}$ tour au lieu de $\frac{1}{4}$.

Phase 4 :

Sur route et sur une distance d'environ 10 kms, effectuer un roulage classique de type « déverminage », sans braquage maxi gauche ou droit sur les premiers kilomètres.